

Mit Diamant Aktiv Pflegeöl bekommt Ihr geölter Holzboden die allerbeste Pflege und Erhaltung. Dieses exklusive, geruchsschwache und extrem haltbare Pflegeöl wird aus Rohstoffen bester Qualität hergestellt – zum Nutzen von Ihnen und Ihrem geölten Fußboden. Neben einem problemlosen Arbeitsgang mit minimaler Produktverschwendung erfrischt das Pflegeöl die natürliche, warme Glut des Holzes und erhöht die Widerstandskraft gegen Flecken und Verschüttetes durch eine einzigartige Hypervernetzungstechnologie. Diamant Aktiv Pflegeöl kann gleichermaßen gut manuell und maschinell auf geölte Böden aufgetragen werden.

- **Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein**
- **Stabil gegen Kratzer und Spuren**
- **Verleiht dem Holz eine schöne, atmende Oberfläche**
- **Raumklima geprüft**



## Anwendungsbereich

Für geölte Oberflächen.

## Anwendung

Vorbereitung	<p>Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15° C bis 30° C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.</p> <p>Die Oberfläche muss frei sein von Schmutz, Fett und Wachs. Den Boden mit WOCA Intensivreiniger abwaschen und mindestens 8 Stunden, oder bis er völlig trocken ist, trocknen lassen.</p> <p>Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.</p>
Behandlung	<p>Den Kanister mit dem Diamant Aktiv Pflegeöl vor und während der Verwendung sorgfältig schütteln. Ca. 1 dl Öl pro 4 m<sup>2</sup> Boden mit Kissen, kurzfloriger Rolle (3-4 mm) oder, auf größeren Flächen, evtl. Poliermaschine mit weißem oder beige Kissen auftragen. Darauf achten, das Öl gut in das Holz einzupolieren. Polieren, bis das Holz gesättigt wirkt und der Fußboden gleichmäßig erscheint. Überschüssiges Öl mit sauberen, fusselreien Baumwolltüchern entfernen, bevor mit dem nächsten Bereich begonnen wird. Der Boden darf danach nicht nass erscheinen und es darf kein überschüssiges Öl auf dem Boden verbleiben. In dieser Weise fortfahren, bis der gesamte Boden behandelt ist. Bei Maschinenpolierung kann der Boden nach 4 Stunden Trocknung bei 20° C vorsichtig betreten werden. Nach manuellem Polieren kann der Boden nach ca. 24 Stunden vorsichtig betreten werden.</p>
Bitte beachten	<p>Do not expose the floor to water or clean it for the first 3 days, while the oil is hardening.</p>

## Trockenzeit

Trockenzeit	24 hours at 20°C.
Trocknungszeit bei maschinellem Polieren	4 Std. bei/20° C
Trocknungszeit bei manuellem Polieren	24 Std. bei/20° C
Durchgehärtet	3 Tage bei/20° C
Empfehlung	In den ersten 48 Stunden, in denen das Öl härtet, den Boden nicht befeuchten oder reinigen.



## Technische Daten

---

Dichte:	0,90 g/ml
Festkörperanteil	Ca. 70 %
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	+ 15-30° C
Ergiebigkeit	40-50 m <sup>2</sup> /L, depending on wood type and surface.
Farben	Natural and white
Werkzeugreinigung	WOCA Ölverdünner oder Terpentin
Aufbewahrung	+ 10-25° C. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht), Frostfrei lagern.
VOC:	Dieses Produkt enthält max. 100 g VOC/l. Der Grenzwert beträgt 500 g VOC/l (Kat. A/i).
Verpackung	2,5 L + 5 L
Migration_Test	EN 71-3:2013
Zulassungen	Dänische Raumklimakennzeichnung IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

## Pflege und Folgeprodukte

---

Wöchentliche Reinigung	Holzbodenseife, Art.-Nr.511010
Monatliche Pflege	Öl-Refresher, Art.-Nr.511210
Nachölen	Diamant Aktiv Öl, Art.-Nr. 215025
Folgeprodukte	Intensivreiniger, Art.Nr. 551525
Werkzeug:	Lackrolle, 4 mm Flurlänge, Art.Nr. 88004 Malerrollenstiel, 25 mm, Art.-Nr. 599650 Teleskopstiel, Art.-Nr. 599651

## Contact\_Label

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*